

AXIS P1425-LE Mk II 네트워크 카메라

OptimizedIR 기능을 갖춘 저렴한 컴팩트한 HDTV 감시 카메라

Lightfinder 및 WDR - 포렌직 캡처 기능을 갖춘 AXIS P1425-LE Mk II 볼릿 카메라는 조명 조건이 복잡한 상황에서도 HDTV 1080p 해상도에서 우수한 품질의 이미지를 제공합니다. Axis OptimizedIR 은 자동으로 조명이 켜지므로 완전히 어두운 곳에서도 발생하는 모든 장면을 촬영할 수 있습니다. 이 카메라는 Corridor Format, 픽셀 카운터, 원격 줌 및 포커스, P-Iris 제어 기능을 지원하여 최적의 피사계심도, 해상도, 이미지 대비 및 선명도를 제공합니다. I/O 포트는 알람 패널에 대한 알림 또는 릴레이 제어에 사용할 수 있습니다. Axis' Zipstream 기술은 대역폭과 스토리지 요구 사항을 크게 줄입니다. 실외용 카메라는 조정 가능한 기상 보호막이 제공됩니다.

- > [Lightfinder 및 WDR - 포렌직 캡처](#)
- > [Axis' Zipstream 기술](#)
- > [최대 60fps의 HDTV 1080p](#)
- > [OptimizedIR 기능을 갖춘 내장 IR LED, 20m\(66피트\)](#)
- > [I/O 지원 및 에지 스토리지](#)



AXIS P1425-LE Mk II 네트워크 카메라

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| 카메라 | | 내장 설치 지원 픽셀 카운터, 원격 줌(3.5배 광학), 원격 포커스 도구 |
| 이미지 센서 | 프로그래시브 스캔 CMOS 1/2.8" | 데이터 스트리밍 |
| 렌즈 | 3-10.5mm, F1.4 수평 화각 93°-33° 수직 화각 50°-18° 가변 초점, 오토 포커스, 원격 포커스 및 줌, P-Iris 제어, IR corrected | 이벤트 데이터 |
| 주간 및 야간 | 자동 탈착식 적외선 차단 필터 | 일반 |
| 최저 조도 | 컬러: F1.4, 25/30fps에서 0.16lux 컬러: F1.4, 50/60fps에서 0.32lux B/W: F1.4, 25/30fps에서 0.03lux B/W: F1.4, 50/60fps에서 0.06lux IR 조명을 켜 상태에서 0lux | 케이스 |
| 셔터 시간 | 1/66500s~1s | IP66, IP67 및 NEMA 4X 등급 케이스(폴리에스터 폴리카보네이트 혼합) |
| 비디오 | | 지속성 |
| 비디오 압축 | H.264 메인 및 베이스 라인 프로파일(MPEG-4 Part 10/AVC), Motion JPEG | PVC 없음 |
| 해상도 | HDTV 1080p 25/30fps(WDR): 1920x1080~160x90 HDTV 1080p 50/60fps(WDR 미사용): 1920x1080~160x90 SMPTE 274M 관련 요소 충족(HDTV 1080p) | 메모리 |
| 프레임 레이트 | 모든 해상도에서 최대 50/60fps(50/60Hz, WDR 미사용) | 512MB RAM, 256MB 플래시 |
| 비디오 스트리밍 | H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis' Zipstream 기술 프레임 레이트와 대역폭 구성 가능 VBR/MBR H.264 | 전원 |
| 이미지 설정 | 수동 셔터 시간, 압축, 색상, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 영역, 저조도에서 동작 미세 조정, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단, IR 조명 광역 역광 보정(WDR) - 포렌직 캡처: 장면에 따라 최대 120dB, 이미지 미러링 회전: 0°, 90°, 180°, 270°, Corridor Format 포함 | PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 일반: 4.6W, 최대 11W |
| 팬/틸트/줌 | 디지털 PTZ | 커넥터 |
| 네트워크 | | RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 1개 알람 입력 및 1개 출력용을 위한 4핀 터미널 블록 |
| 보안 | 패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS³ 암호화, IEEE 802.1X³ 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그 | IR 조명 |
| 지원 프로토콜 | IPv4/v6, HTTP, HTTPS³, SSL/TLS³, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH | OptimizedIR, 조정 가능한 감도 및 조명 각도를 지원하는 고효율적인 LED. 최대 범위 20m(66ft) |
| 시스템 통합 | | 스토리지 |
| API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스) | 소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 에서 확인 ONVIF® Profiles S 및 G, 사양은 www.onvif.org 에서 확인 | microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오. |
| 분석 | AXIS Video Motion Detection 3 AXIS Cross Line Detection, AXIS Digital Autotracking 및 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 참조 | 작동 조건 |
| 이벤트 트리거 | 분석 감지기: 주야간 모드, 액세스한 라이브 스트림, 탭퍼링 하드웨어: 네트워크, 온도 입력 신호: 수동 트리거, 가상 입력 스토리지: 장애, 녹화 시스템: 시스템 준비 시간: 스케줄 사용, 반복 | -30°C~50°C(-22°F~122°F) 습도 10~100% RH(응축) |
| 이벤트 동작 | 파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP, SNMP 트랩 외부 출력 활성화 에지 스토리지에 비디오 녹화 사전 사후 알람 비디오 버퍼링 WDR 모드 PTZ 제어, 오버레이 텍스트 IR 조명 | 저장 조건 |
| | | -40°C~65°C (-40°F~149°F) |
| | | 승인 |
| | | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 50121-4, IEC 62236-4, EN 50581, EN 55024, EN 55032 Class A, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN-32 Class A, KN-35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 62471, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK08, NEMA 250 Type 4X, IEC 60825-1 |
| | | 무게 |
| | | 기상 보호막 포함: 800g(1.75lb) |
| | | 치수 |
| | | Ø132 x 260mm(Ø5 3/16 x 10 1/4in) |
| | | 포함 액세서리 |
| | | 마운팅 브래킷, 드릴 템플릿, 설치 안내서, Windows 디코더 1인용 라이선스 AXIS 기상 보호막 L |
| | | 액세서리 옵션 |
| | | AXIS T94F01M J-Box/Gang Box 플레이트 AXIS T91A47 폴 마운트 AXIS T94P01B 코너 브래킷 AXIS T94F01P 전선관 백 박스 AXIS 기상 보호막 K Axis PoE 미드스팬 기타 액세서리에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오. |
| | | 비디오 관리 소프트웨어 |
| | | AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어 (www.axis.com/techsup/software) |
| | | 언어 |
| | | 영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체) |
| | | 보증 |
| | | Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오. |
| | | a. <i>본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit(http://www.openssl.org/)용으로 개발한 소프트웨어 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함됩니다.</i> |
| | | 환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility |