

AXIS 291 1U 비디오 서버 랙

풀 프레임 레이트, 고밀도 비디오 엔코더 랙 솔루션



- > 고밀도
- > 1U 19" 업계 표준 랙
- > 비디오 엔코더 블레이드를 위한 3개의 확장 슬롯
- > 내장 범용 전원 공급 장치
- > 모든 엑시스 블레이드와 호환 가능

AXIS 291 1U 비디오 서버 랙은 비디오 엔코더를 완벽하게 전문적으로 설치하기 위한 고밀도 솔루션입니다. AXIS 291 1U는 응용 범위를 확대할 수 있도록 설계되어 있으며 아날로그 카메라가 이미 설치되어 있는 공항, 호텔 및 기차역에 이상적입니다.

AXIS 291 1U 비디오 서버 랙은 높은 신뢰성과 기능을 갖추고 있으며 신속하고 유연하면서도 전문적으로 설치할 수 있습니다. 이 랙은 단 1개의 이더넷 포트를 이용해 4~18대의 아날로그 카메라를 고성능 IP 기반 디지털 솔루션으로 전환할 수 있도록 설계되었습니다.

AXIS 291 1U는 더 많은 채널 추가는 물론 다른 종류의 카메라를 사용하여 확장하는 것이 필요한 응용 범위에 맞도록 설계되었습니다.

AXIS 291 1U는 상호 교환이 가능한 핫 스왑형 블레이드를 최대 3개까지 수용하고 있는 19" 비디오 엔코더 랙입니다. 이 랙은 비디오 엔코더 블레이드와 함께 최대 4CIF 해상도의 MPEG-4 및 Motion JPEG 비디오를 25/30fps로 모든 채널에서 동시에 제공합니다. AXIS 291 1U는 블레이드 버전에 따라 H.264를 제공할 수도 있습니다.

비디오 엔코더는 시장에 출시된 주요 브랜드의 모든 아날로그 비디오 카메라의 팬/틸트/줌 제어를 네트워크를 통해 실행할 수 있습니다.



Technical specifications – AXIS 291 1U Video Server Rack

291 1U Video encoder rack	
Expansion slots	3 slots for Axis video encoder blades
Casing	Metal casing for standalone or rack mounting
Power	100 – 240 V AC, 1.9 A max 80 W (with 3x243Q)
Connectors	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, RJ-45 (Gigabit Ethernet) 3 terminal blocks: 4 alarm inputs 4 outputs RS-485/422 half-duplex

Operating conditions	0 °C – 45 °C (32 °F – 113 °F) Humidity 20 – 80% RH (non-condensing)
Approvals	EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, VCCI Class B, AS/NZ CISPR 22, ICES-003, ITE, UL, cUL, EN 60950-1, CB-certificate, KTL
Weight	3.7 kg (8.2 lbs) excluding blades
Included accessories	Installation Guide, mounting kit, AC power cable

More information is available at www.axis.com and www.axis.co.kr

Compatible video encoder blades					
Blade	No. of channels	Video compression*	Frames per second in max. resolution	External inputs/outputs	PTZ support
AXIS Q7406	6	H.264	Multiple streams at 30/25 in D1 per channel	8 configurable	●
		Motion JPEG			
AXIS Q7414	4	H.264	Multiple streams at 30/25 in D1 per channel	8 configurable	●
		Motion JPEG			
AXIS P7224	4	H.264	Multiple streams at 30/25 in D1 (8 streams total)	4 configurable	●
		Motion JPEG			
AXIS 243Q	4	MPEG-4	30/25 in 4CIF per channel	4/4	●
		Motion JPEG			
AXIS 241Q	4	MPEG-4	21/17 in 4CIF using 1 channel, 20/17 in CIF per channel using 4 channels	4/4	●
		Motion JPEG	30/25 in 4CIF using 1 channel, 30/25 in CIF per channel using 4 channels		
AXIS 240Q	4	Motion JPEG	6/5 in 4CIF per channel	4/4	●
AXIS 241S	1	MPEG-4	21/17 in 4CIF, 30/25 in 2CIF	4/4	●
		Motion JPEG	30/25 in 4CIF		

*H.264 is also known as MPEG-4 Part 10/AVC. In the table, MPEG-4 refers to MPEG-4 Part 2.

