

AXIS P1364-E 고정형 네트워크 카메라

아주 어두운 상황에서도 실외 HDTV 720p 감시

AXIS P1364-E는 까다로운 조명 조건에서 감소된 노이즈 및 모션 블러로 초당 50/60프레임으로 HDTV 720p 영상을 제공합니다. Axis Zipstream 기술은 대역폭과 저장 공간 요구 사항을 크게 줄입니다. WDR 지원 - 포렌직 캡처, 비디오는 포렌직용으로 최적화되었으며, 조명 조건이 아주 복잡한 상황에서도 탁월한 세밀도를 제공합니다. 원격 백 포커스는 설치 효율성을 최적화하고 이미지 선명도를 보장합니다. AXIS P1364-E는 IP66, IP67, NEMA 4X 및 IK10 등급으로 벽면 마운트 브래킷과 선실드가 포함되어 있습니다. 극한 온도 제어 기능으로 -40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F)의 온도 범위에서 작동이 가능합니다.

- > [Lightfinder 및 WDR - 포렌직 캡처](#)
- > [HDTV 720p @50/60 fps](#)
- > [Axis Zipstream 기술](#)
- > [양방향 오디오](#)
- > [극한 온도 제어](#)



AXIS P1364-E 고정형 네트워크 카메라

카메라	
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	IR 수정, CS 마운트 렌즈, P-아이리스 가변 초점 2.8 ~ 8.5mm, F1.2 수평 화각: 83°~33.3° 수직 화각: 61°~24.7°
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	색상: 50 IRE에서 0.1lux B/W: 50 IRE F1.2에서 0.01lux HDTV 720p 50/60fps: 색상 50 IRE에서 0.2lux B/W: 50 IRE F1.2에서 0.02lux
셔터 시간	1/28000s ~ 2s(50Hz) 1/33500s ~ 2s(60Hz)
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	HDTV 720p 25/30fps(WDR): 1280x960 ~ 160x90 HDTV 720p 50/60fps(WDR 미사용): 1280x960 ~ 160x90
프레임 레이트	최대 50/60fps(50/60Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭 VBR/MBR H.264
멀티 뷰 스트리밍	최대 8개의 보기 영역을 개별 선택 가능
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 로컬 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 존, WDR - 포렌직 캡처: 장면에 따라 최대 120dB, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°, 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링
팬/틸트/줌	디지털 PTZ 업로드 가능한 PTZ 드라이버(Pelco D 사진 설치됨)
오디오	
오디오 스트리밍	양방향, 전이중
오디오 압축	AAC LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^b 암호화, IEEE 802.1X ^b 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP [™] , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 에서 확인 원클릭 카메라 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile G, 사양은 www.onvif.org 에서 확인
분석	AXIS Video Motion Detection 4, 액티브 탭핑 알람, 오디오 디텍션 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 에서 참조

이벤트 트리거	분석, 엣지 스토리지 이벤트, 외부 입력, 오디오 레벨, 시간 예약
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 알람: 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP 외부 출력 활성화 엣지 스토리지에 비디오 녹화, 오디오 클립 재생 사진 사후 알람 비디오 버퍼링 PTZ 프리셋, 가드 투어, 오버레이 텍스트 주야간 전환, 상태 LED 활성화 WDR 모드 SNMP 트랩 전송
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	포커스 보조 장치, 픽셀 카운터, 원격 백 포커스
일반	
케이스	IP66, IP67 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 폴리머 인클로저 색상: 흰색 NCS S 1002-B
메모리	512MB RAM, 256MB 플래시
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 최대 12.95W, 일 반 5.0W
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 두 개의 구성 가능한 I/O용 4핀 2.5mm 터미널 블록 RS485/RS422, 2개, 2 pos, 전이중, 터미널 블록 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력 P-아이리스 커넥터(DC-아이리스와 호환)
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원 전용 NAS(Network Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 관련 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
작동 조건	-40°C ~ 50°C(-40°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
승인	EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 EN 50121-4/IEC 62236, IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10 IEC/EN 60529 IP67
치수	431 x 159 x 136 mm (17 x 6.2 x 5.3 in)
무게	1.8kg(4.0lb)
포함 액세서리	설치 가이드, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개, 벽면 마운트 브래킷, 선실드, 커넥터 키트 침입 알람 스위치
액세서리 옵션	Axis 마운트, Axis 렌즈, Axis 미드스팬 AXIS Corridor Format 브래킷 A 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.axis.com 을 참조하십시오.
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 비디오 매니지먼트 소프트웨어(www.axis.com/support/downloads)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.

a. AXIS Corridor Format에 대해서는 옵션 액세서리 참조
b. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(<http://www.openssl.org/>) 및 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함됩니다.

