

AXIS M3044-V 네트워크 카메라

HDTV 720p 고정형 미니 돔 카메라

손바닥 크기의 AXIS M3044-V는 파손 방지 및 먼지 차단 기능을 제공하는 저렴한 가격의 실내용 HDTV 720p 고정형 미니돔 카메라입니다. WDR을 통해 장면의 밝은 영역과 어두운 영역을 아주 자세히 볼 수 있습니다. 이 카메라에는 통합된 RJ45 이더넷 연결 기능이 있으며 PoE(Power over Ethernet)를 지원합니다. 공장에서 초점이 맞춰진 카메라를 벽이나 천정에 설치하고 3축 카메라 각도 조정 기능을 사용하여 모든 방향에서 쉽게 수평을 맞추고 방향을 조절할 수 있습니다. Axis' Corridor Format을 사용하여 수직 방향으로 비디오 스트림을 제공할 수 있습니다. AXIS M3044-V는 인원 계수와 같은 비디오 분석을 제공합니다.

- > 파손 방지 및 먼지 차단 기능을 제공하는 초소형 디자인
- > HDTV 720p/1MP
- > 감소된 대역폭과 저장 공간을 위한 Axis' Zipstream 기술
- > Axis' Corridor Format



AXIS M3044-V 네트워크 카메라

카메라	
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	M12 마운트, 고정 아이리스, 고정 포커스 2.8mm, F2.0 수평 화각: 82° 수직 화각: 44°
감도	50 IRE F2.0에서 0.25lux
셔터 시간	1/32500s~1/5s
카메라 각도 조절	팬 ±177°, 틸트 ±76°, 회전 ±176° 방향을 자유자재로 조절할 수 있음, 벽/천장 참조
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC), 메인, 베이스 라인 및 하이 프로파일, Motion JPEG
해상도	1280x720(720p) ~ 320x240
프레임 레이트	25/30fps(기준: 50/60Hz 전력선 주파수)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림, 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭, H.264에서 Axis' Zipstream 기술, VBR/MBR H.264
팬/틸트/줌	디지털 PTZ
이미지 설정	압축, 색상, 밝기, 선명도, 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, WDR, 텍스트 및 이미지 오버레이, 이미지 미러링, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크) 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함)
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 액세스 로그, 중앙 집중식 인증서 관리
지원 프로토콜	IPv4/v6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 개방형 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 www.axis.com 에서 확인 원클릭 카메라 연결을 지원하는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF Profile S, 사양은 www.onvif.org 에서 확인
분석	AXIS Video Motion Detection 3, 액티브 탐퍼링 알람 AXIS Cross Line Detection 및 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, www.axis.com/acap 참조
이벤트 트리거	분석, 예지 스토리지 이벤트
이벤트 동작	파일 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 예지 스토리지에 비디오 녹화 비디오 클립 전송 사전 사후 알람 비디오 버퍼링 오버레이 텍스트
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터
일반	

케이스	색상: 흰색 NCS S 1002-B(커버를 재도색하려면 투명 돔 분리. 재도색 지침에 대해서는 Axis 파트너에게 문의), 캡슐화된 전자장치, 고정 나사(Torx 10), IP42 방수 및 방진 기능이 있는(IP42를 준수하려면 설치 안내서 준수) IK08 등급의 폴리카보네이트/ABS 케이스
지속성	PVC 없음
메모리	512MB RAM, 256MB 플래시
전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1 일반 2.5W, 최대 2.9W
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE ^b
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 전용 NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 메모리 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 www.axis.com 을 참조하십시오.
작동 조건	0°C~45°C(32°F~113°F) 습도 15~85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C~65°C (-40°F~149°F)
승인	EN 55032 Class B, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A and B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN32 Class B, KN35, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN 60529 IP42, IEC/EN 62262 Class IK08
치수	높이: 56mm(2.2in) Ø 101mm(4.0in)
무게	170g (0.17kg)
포함 액세서리	설치 안내서, Windows 디코더 사용자 라이선스 1개, Torx L 키
액세서리 옵션	AXIS T94B02D 펜던트 키트 AXIS T94B02L 맵핑형 마운트 AXIS T94B01P 전선관 백 박스 AXIS T94B02M J-Box/Gang box 플레이트 보기 보호 검정색 케이스 불투명 돔 Axis 마운트 AXIS Surveillance microSDXC™ 카드 액세서리에 대한 자세한 내용은 www.axis.com 을 참조하십시오.
비디오 관리 소프트웨어	AXIS Camera Companion, AXIS Camera Station, Axis의 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어(www.axis.com/techsup/software)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.

- a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(<http://www.openssl.org/>)와 Eric Young(eay@cryptsoft.com)이 작성한 암호 소프트웨어가 포함되어 있습니다.
b. 케이블에 슬림 커넥터 플러그가 있는지 확인

환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility