

AXIS F1004 센서 장치

눈에 잘 띄지 않는 감시에 적합한 초소형 크기 및 가격

AXIS F1004 센서 장치는 크기가 작고 가격이 저렴합니다. AXIS F 메인 장치와 함께 사용할 경우, AXIS F1004는 낮은 비용으로 눈에 잘 띄지 않는 실내 감시용 센서 장치를 제공합니다. 고정 렌즈와 이미지 센서로 구성된 AXIS F1004는 720p의 해상도와 102°의 수평 화각을 제공합니다. AXIS F1004에는 메인 장치에 연결하기 위한 분리 가능한 8m(26ft.) 케이블이 있습니다. 플러시 천장/벽면 마운트 키트가 포함되어 있습니다. 기타 액세서리에는 센서 장치를 기울일 수 있게 해 주는 표면 및 매립형 마운트와 AXIS F1004를 메인 장치에 연결하는데 필요한 15m(49ft.) 케이블이 포함되어 있습니다.

- > 작은 크기 및 저렴한 가격
- > 102° 수평 화각
- > HDTV 720p
- > 간편하고 유연하게 설치할 수 있는 분리 가능한 케이블



AXIS F1004 센서 장치

카메라	
이미지 센서	1/4" (효율적인) 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	고정 아이리스 2.1mm, F2.2 수평 시야각: 102° 수직 시야각: 56°
해상도	최대 1280x720
광역 역광 보정 (WDR)	WDR
최저 조도	컬러: 0.4lux
셔터 시간	1/24500s ~ 1/6s
프레임 레이트	최대 25/30fps(50/60Hz)
일반	
케이스	아연 및 플라스틱
작동 조건	-20°C~50°C(-4°F~122°F) 습도 10~85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C~65°C (-40°F~149°F)

승인	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, IEC 60529 IP3x, EN 55022 Class B, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-003 Class B, VCCI Class B, RCM AS/NZS CISPR 22 Class B, KCC KN22 Class B, KN24
치수	37.5mm(1 1/2in) ø 16mm(5/8in)
무게	96g(0.21lb)
필수 하드웨어	AXIS F 메인 장치
포함 액세서리	설치 안내서 벽면 또는 천장 설치용 플러시 마운트 키트
액세서리 옵션	AXIS F7315 케이블 흰색 15m AXIS F8214 돔 액세서리 AXIS F8224 매립형 마운트 AXIS F8204 마운팅 밴드 AXIS P1214/P1214-E/P1224-E용 마운팅 브라킷
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 www.axis.com/warranty 를 참조하십시오.

환경적 책임: www.axis.com/environmental-responsibility